# GV-79JOWP-C-HQ (1008251)

■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。

## 仕様

### センサー

| | |
|---|---|
| センサーのタイプ | CMOS カラー |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 特性 | リニア |
| 解像度/ピクセル | 8 MP |
| 有効画素数 | 8.13 メガピクセル |
| 有効画素数 (h x v) | 2856 x 2848 ピクセル |
| アスペクト比 | 1:1 |
| ADC | 12 bit |
| 色深度 (カメラ) | 12 bit |
| 光学センサークラス | 2/3'' |
| 撮像面積 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| 光学センサーの対角 | 11.05 mm 2/3″ |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| CRA (主光線角) | 0 ° |
| メーカー | Sony |
| センサーモデル | IMX536-AAQJ-C |
| ゲイン (マスター/RGB) | 16x/16x |
| AOI 水平 | 同じフレームレート |
| AOI 垂直 | 増加したフレームレート |
| AOI 画像の幅、ステップ幅 | 256 / 2 |
| AOI 画像の高さ、ステップ幅 | 2 / 2 |
| AOI 位置グリッド (水平/垂直) | 2 / 2 |
| ビニング水平 | - |
| ビニング垂直 | - |
| ビニング手法 | 水平: 加算 / 垂直: 加算 |
| ビニング係数 | - |
| デシメーション(サブサンプリング)水平 | 増加したフレームレート |
| デシメーション(サブサンプリング)垂直 | 増加したフレームレート |
| デシメーション(サブサンプリング)手法 | M/C 自動 |
| デシメーション(サブサンプリング)係数 | 2x2 |





T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

# GV-79J0WP-C-HQ (1008251)

## モデル

| | |
|---|---|
| フレームレートフリーランモード | 153 fps |
| フレームレートトリガー（連続） | 153 fps |
| フレームレートトリガー（最大） | 169 fps |
| 露出時間（最小～最大） | 0.0081 ms - 1984 ms |
| 長時間露出（最大） | 120000 ms |
| ラインレート・トリガーモード（ラインスキャン） | 1746 1/s |
| 1フレームあたりのライン数（ラインスキャン） | 8000 |
| 消費電力 | 9.1 W - 15.4 W |
| 画像メモリ | 2032 MB |

## HDR

| | |
|---|---|
| モード | Sequencer |

## 環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

| | |
|---|---|
| 動作時の許容デバイス温度 | 0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F |
| 保管時の許容周囲温度 | -20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F |
| 湿度（相対湿度、結露なし） | 20 % - 80 % |

## コネクター

| | |
|---|---|
| インターフェースコネクター | GigE RJ45、ねじ止め式 |
| I/O コネクター | 12 ピン M12 コネクター (Attend 216A-12MSR) |
| 電源 | 12 V ～ 24 V または PoE+ |

## ピン割り当て I/O コネクター

| | |
|---|---|
| 1 | 電源 12 ～ 24 V DC |
| 2 | 電源,接地 |
| 3 | オプトカプラありの（トリガー）入力 0 - Line0 |
| 4 | すべてのオプトカプラ出力への基準レベル |
| 5 | すべてのオプトカプラ入力への基準レベル |
| 6 | オプトカプラありの（トリガー）入力 1 - Line1 |
| 7 | オプトカプラありの（フラッシュ）出力 1 - Line4 |
| 8 | オプトカプラありの高速（フラッシュ）出力 2 - Line5 |
| 9 | 高速（フラッシュ）出力の電源、3 ～ 5 V DC |
| 10 | オプトカプラありの高速（フラッシュ）出力 3 - Line6 |
| 11 | オプトカプラありの（トリガー）入力 2 - Line2 |
| 12 | オプトカプラありの（フラッシュ）出力 0 - Line3 |




## 設計

| | |
|---|---|
| レンズマウント | C-マウントレンズ |
| 保護構造 | IP30 |
| 外形寸法 | 60.0 mm x 75.0 mm x 94.5 mm |
| 重量 | 550 g |
| ハウジング素材 | アルミニウム |

## Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。


T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

## GV-79J0WP-C-HQ (1008251)

| | | |
|---|---|---|
| 画像取得 | Freerun | ✓ |
| | Software trigger | ✓ |
| | Hardware trigger | ✓ |
| | Trigger controlled exposure | ✓ |
| | Denoiser | ✓ |
| | Long exposure | ✓ |
| | Line scan | ✓ |
| フラッシュ | Flashing | ✓ |
| | PWM flashing | ✓ |
| 画像調整 | Auto exposure | ✓ |
| | Auto gain | ✓ |
| | Auto whitebalance | ✓ |
| | Color correction | ✓ |
| | Gamma | ✓ |
| | LUT | ✓ |
| | Mirror/flip | X/Y |
| 統合画像処理 | Pixel formats | Mono8<br>BayerRG8<br>BayerRG10<br>BayerRG10p<br>BayerRG12<br>BayerRG12p<br>BGR8<br>RGB8<br>BGR10p32<br>RGB10p32 |
| | Region of interest | ✓ |
| | Decimation (FPGA) | ✓ |
| | Decimation (Sensor) | 2x2 |
| | Binning (FPGA) | ✓ |
| | Binning (Sensor) | |
| その他 | IP settings | ✓ |
| | Bandwidth management | ✓ |
| | Chunks | ✓ |
| | Sequencer | – |
| | PTP | ✓ |
| | Firmware update | ✓ |
| | 1st supported firmware version | 3.6 |


T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp