


# UI-3292SE-M (AB02378)

**新規の採用は非推奨**
このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。








uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に。新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。

## 仕様

### センサー

| | |
|---|---|
| センサーのタイプ | CMOS モノクロ |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 特性 | リニア |
| 読み出しモード | プログレッシブスキャン |
| 解像度/ピクセル | 9 MP |
| 有効画素数 | 8.92 メガピクセル |
| 有効画素数 (h x v) | 4104 x 2174 ピクセル |
| アスペクト比 | 17:9 |
| ADC | 12 bit |
| 色深度 (カメラ) | 12 bit |
| 光学センサークラス | 1'' |
| 撮像面積 | 14.158 mm x 7.500 mm |
| 光学センサーの対角 | 16.02 mm |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| メーカー | Sony |
| センサーモデル | IMX267LLR-C |
| ゲイン (マスター/RGB) | 24x/4x |
| AOI 水平 | 同じフレームレート |
| AOI 垂直 | 増加したフレームレート |
| AOI 画像の幅、ステップ幅 | 256 / 8 |
| AOI 画像の高さ、ステップ幅 | 2 / 2 |
| AOI 位置グリッド (水平/垂直) | 8 / 2 |
| ビニング水平 | 同じフレームレート |
| ビニング垂直 | 同じフレームレート |
| ビニング手法 | M/C 自動 |
| ビニング係数 | 2 |
| サブサンプリング水平 | 同じフレームレート |
| サブサンプリング垂直 | 増加したフレームレート |
| サブサンプリング手法 | M/C 自動 |
| サブサンプリング係数 | 2, 4, 6, 8, 16 |




技術は変更されることがあります (2024-03-28)



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

## モデル

| | |
|---|---|
| ピクセルクロック範囲 | 99 MHz - 395 MHz |
| フレームレートフリーランモード | 33 |
| フレームレートトリガー（連続） | 33 |
| フレームレートトリガー（最大） | 33 |
| 露出時間（最小～最大） | 0.027 ms - 1000 ms |
| 長時間露出（最大） | 30000 ms |
| 消費電力 | 1.6 W - 3.9 W |
| 画像メモリ | 128 MB |
| 特殊機能 | IDS ラインスキャンモード,<br>オーバーラップトリガー,<br>センサーソースゲイン |

## 環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。
PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

| | |
|---|---|
| 操作中のデバイス温度 | 0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F |
| 保管中のデバイス温度 | -20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F |
| 湿度（相対湿度、結露なし） | 20 % - 80 % |

## コネクター

| | |
|---|---|
| インターフェースコネクター | USB Type-C |
| I/O コネクター | ヒロセ製 8 ピンコネクター (HR25-7TR-8PA(73)) |
| 電源 | USB ケーブル |

## ピン割り当て I/O コネクター

| | |
|---|---|
| 1 | 接地 (GND) |
| 2 | オプトカプラありのフラッシュ出力 (-) |
| 3 | 汎用入出力 (GPIO) 1、3.3 V |
| 4 | オプトカプラありのトリガー入力 (-) |
| 5 | オプトカプラありのフラッシュ出力 (+) |
| 6 | 汎用入出力 (GPIO) 2、3.3 V |
| 7 | オプトカプラありのトリガー入力 (+) |
| 8 | 電圧出 力 (USB Power Delivery)、5 ～15 V |




カメラ背面図

## 設計

| | |
|---|---|
| レンズマウント | - |
| 保護構造 | - |
| 外形寸法 | 29.5 mm x 40.0 mm x 25.0 mm |
| 重量 | 22 g |


IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com