GV-54LOFA-M-GL Rev.1.3 (1012659)

■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。






仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	ローリングシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	13 MP
有効画素数	12.62 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	3552 x 3552 ピクセル
アスペクト比	1:1
ADC	12 bit
色深度（カメラ）	12 bit
光学センサークラス	1/1.6''
撮像面積	7.104 mm x 7.104 mm
光学センサーの対角	10.05 mm 1/1.6″
画素サイズ	2 µm
CRA（主光線角）	12 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX676-AAMR1-C
ゲイン（マスター/RGB）	31.6x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	1 / 1
AOI 位置グリッド（水平/垂直）	2 / 1
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 平均 / 垂直: 平均
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング)水平	-
デシメーション(サブサンプリング)垂直	-
デシメーション(サブサンプリング)手法	M/C 自動



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

モデル

フレームレートフリーランモード	9.9 fps
フレームレートトリガー（連続）	6.6 fps
フレームレートトリガー（最大）	6.6 fps
露出時間（最小～最大）	0.037 ms – 1999 ms
長時間露出（最大）	120034 ms
消費電力（Power over Ethernet）	4.3 W
消費電力（外部電源）	3.9 W
画像メモリ	128 MB

HDR

モード	ClearHDR

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。


動作時の許容デバイス温度	-20 ° C – 55 ° C / -4 ° F – 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C – 60 ° C / -4 ° F – 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	0 % – 100 %

コネクター

インターフェースコネクター	GigE M12、ねじ止め式
I/O コネクター	Binder 製 8 ピンコネクター (Binder シリーズ 712:09-0427-020-08)
電源	12 V ～ 24 V または PoE

ピン割り当て I/O コネクター

1	オプトカプラありのトリガー入力 (+) – Line 0
2	入力電源 (VCC)、12 ～ 24 V DC
3	汎用入出力 (GPIO) 1 – Line 2
4	接地 (GND)
5	オプトカプラありのフラッシュ出力 (+) – Line 1
6	オプトカプラありのフラッシュ出力 (-) – Line 1
7	オプトカプラありのトリガー入力 (-) – Line 0
8	汎用入出力 (GPIO) 2



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP66, IP67, IP69, IPx9K
外形寸法	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
重量	175 g
ハウジング素材	アルミニウム

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

GV-54LOFA-M-GL Rev.1.3 (1012659)

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	–
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	–
	Global start	–
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
画像調整	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	–
	Color correction	–
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
統合画像処理	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
その他	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	✓
	Sequencer	–
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.95.28444

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com