





■ 新規の採用は非推奨  
このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。



## 仕様

### センサー

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| センサーのタイプ             | CMOS モノクロ           |
| シャッター                | グローバルシャッター          |
| 特性                   | リニア                 |
| 解像度/ピクセル             | 5 MP                |
| 有効画素数                | 5.04 メガピクセル         |
| 有効画素数 (h x v)        | 2456 x 2054 ピクセル    |
| アスペクト比               | 5:4                 |
| ADC                  | 12 bit              |
| 色深度 (カメラ)            | 12 bit              |
| 光学センサークラス            | 2/3"                |
| 撮像面積                 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 光学センサーの対角            | 11.05 mm 2/3"       |
| 画素サイズ                | 3.45 $\mu\text{m}$  |
| CRA (主光線角)           | 0 °                 |
| メーカー                 | Sony                |
| センサーモデル              | IMX264LLR-C         |
| ゲイン (マスター/RGB)       | 24x/4x              |
| AOI 水平               | 同じフレームレート           |
| AOI 垂直               | 増加したフレームレート         |
| AOI 画像の幅、ステップ幅       | 256 / 8             |
| AOI 画像の高さ、ステップ幅      | 2 / 2               |
| AOI 位置グリッド (水平/垂直)   | 4 / 2               |
| ビニング水平               | -                   |
| ビニング垂直               | 増加したフレームレート         |
| ビニング手法               | 水平: 加算 / 垂直: 加算     |
| ビニング係数               | 2                   |
| デシメーション(サブサンプリング) 水平 | 同じフレームレート           |
| デシメーション(サブサンプリング) 垂直 | 増加したフレームレート         |
| デシメーション(サブサンプリング) 手法 | M/C 自動              |



### モデル

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| ピクセルクロック範囲      | 80 MHz - 140 MHz                            |
| フレームレートフリーランモード | 22 fps                                      |
| フレームレートトリガー（連続） | 22 fps                                      |
| フレームレートトリガー（最大） | 22 fps                                      |
| 露出時間（最小～最大）     | 0.034 ms - 1000 ms                          |
| 長時間露出（最大）       | 30000 ms                                    |
| 消費電力            | 1.7 W - 2.9 W                               |
| 画像メモリ           | 128 MB                                      |
| 特殊機能            | IDS ラインスキャンモード<br>オーバーラップトリガー<br>センサーソースゲイン |

### 環境条件

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。


|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 動作時の許容デバイス温度  | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| 保管時の許容デバイス温度  | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| 湿度（相対湿度、結露なし） | 20 % - 80 %                     |

### コネクタ

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| インターフェースコネクタ | GigE RJ45                       |
| I/O コネクタ     | ヒロセ製 8 ピンコネクタ（HR25-7TR-8PA(73)） |
| 電源           | 12 V ~ 24 V または PoE             |

### ピン割り当て I/O コネクタ

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 接地（GND）                |
| 2 | オプトカプラありのフラッシュ出力（-）    |
| 3 | 汎用入出力（GPIO）1           |
| 4 | オプトカプラありのトリガー入力（-）     |
| 5 | オプトカプラありのフラッシュ出力（+）    |
| 6 | 汎用入出力（GPIO）2           |
| 7 | オプトカプラありのトリガー入力（+）     |
| 8 | 入力電源（VCC）、12 ~ 24 V DC |



### 設計

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| レンズマウント | No mount                    |
| 保護構造    | -                           |
| 外形寸法    | 31.5 mm x 40.0 mm x 30.0 mm |
| 重量      | 36 g                        |
| ハウジング素材 | -                           |

### Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
| 画像取得 | Freerun                     | ✓ |
|      | Software trigger            | - |
|      | Hardware trigger            | ✓ |
|      | Trigger controlled exposure | - |
|      | Denoiser                    | - |
|      | Long exposure               | ✓ |
|      | Line scan                   | ✓ |

技術は変更されることがあります（2026-09-13）

## UI-5282SE-M Rev. 4.2 (AB12136)

|        |                                |                 |
|--------|--------------------------------|-----------------|
| フラッシュ  | Flashing                       | -               |
|        | PWM flashing                   | -               |
| 画像調整   | Auto exposure                  | -               |
|        | Auto gain                      | -               |
|        | Auto whitebalance              | -               |
|        | Color correction               | -               |
|        | Gamma                          | -               |
|        | LUT                            | -               |
|        | Mirror/flip                    | -               |
| 統合画像処理 | Pixel formats                  |                 |
|        | Region of interest             | ✓               |
|        | Decimation (FPGA)              | -               |
|        | Decimation (Sensor)            | (2, 4) x (2, 4) |
|        | Binning (FPGA)                 | -               |
| その他    | Chunks                         | -               |
|        | Sequencer                      | -               |
|        | Firmware update                | -               |
|        | 1st supported firmware version | 4.96.1          |